KHÖNE®

Termoestufa Pellet

Hidro 15, 17 y 20 KW

- Conexión Energía eléctrica
- Depósito de pellets de carga superior espacio aprox. desde 17Kg hasta 38Kg
- Convección
- Control remoto inalámbrico
- Detección de anomalías de funcionamiento
- Salida de humos inferior trasera
- Cámara de combustión fierro fundido
- Wifi opcional
- Resistencia Cerámica
- Modo Eco Se activa al alcanzar la temperatura deseada apagado automático
- Panel de control manual

KHÖNE

Termoestufa Pellet

Hidro 15, 17 y 20 KW

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	MODELOS / CÓDIGO		
		HIDRO 15	HIDRO 17	HIDRO 20
		16010014	16010016	16010018
Potencia global (máx - min)	kW	15,79 - 5,23	18 - 4,1	19,03 - 5,26
Potencia nominal (máx - min)	kW	13,84 - 5,04	17,14 - 4	18,22 - 5,08
Consumo horario de pellet (máx - min)	Kg - h	3,01 - 1,06	3,46 - 1,04	4,03 - 1,11
Eficiencia (máx - min)	%	96,29 - 93,54	97,54 - 94,97	96,71 - 95,74
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets	Kg	17	33	38
Autonomía (máx - min)	h	16 - 5,5	39 - 9	34 - 9,5
Potencia eléctrica consumida (régimen/encendido)	W	170/360	110/320	140/360
Potencia de entrega al agua	kW	10,53 - 3,81	13,43 - 3,1	13,98 - 4,2
Potencia de entrega ambiente	kW	3,31 - 1,22	3,75 - 0,84	4,24 - 0,88
Dimensiones (largo x profundidad x altura)	mm	470 x 526 x 1002	520 x 630 x 1120	650 x 572 x 1273
Peso	Kg	145	160	230
Color	-	Gris Grafito	Gris Grafito	Gris Grafito

Certificaciones

CE

EN-14785

TÜV Rheinland®
Precisely Right

www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.